

Компактное устройство связи

Вызывная панель Akuvox E20S оснащена кнопкой вызова и выполнена из прочной нержавеющей стали класса 316. E20S может быть установлена в монтажный короб 86.

Основная информация

- Антивандальный корпус
- Операционная система Linux;
- Двухсторонняя аудиосвязь с эхоподавлением;
- Встраиваемый монтаж;
- Соответствует стандарту SIP;
- Только для использования внутри помещений;



Физические параметры и питание

- Материал корпуса: нержавеющая сталь класса 316
- Кнопки: 1 кнопка вызова
- Порт Ethernet: RJ45, адапт., 10/100Мбит/с
- Микрофон: 1
- Динамик: 1
- 802.3af Подача питания для устройства по кабелю данных (Ethernet)
- Размеры: 100x100x38 мм
- Монтаж: Врезной
- Степень защиты от мех. воздействий: IK10
- SIP протокол: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP-аккаунт: 1 SIP-аккаунт
- Узкополосные кодеки: G.711a, G.711μ, G.722
- Поддержка QoS: Есть
- Автоответчик: Есть
- Режим сети: DHCP или Static IP
- Время: NTP для автоматической настройки времени
- Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- Рабочая влажность: 10~90%
- Рабочая температура: -20°C ~ +55°C
- Температура хранения: -25°C ~ +60°C

Akuvox
Open A Smart World

10/F, No.56 Guanxi Road, Software Park II, Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: T694 Fax: +86-592-2133061
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com